

TERMINALE LETTORE 3 IN 1

TEMPERATURA + MASCHERINA + GREENPASS

Il Terminale Lettore XLT307 consente di automatizzare il controllo e la validazione della Temperatura, della Mascherina e della Certificazione Verde COVID-19 (GreenPass). Il Lettore Terminale lavora in ONLINE, quindi connesso ad internet per aggiornare periodicamente i Certificati dal sito del Ministero della Salute.

Terminale Lettore XLT307 utilizza le librerie ufficiali open source dell'Applicazione rilasciata dal Ministero VerificaC19.



Il terminale lettore può essere fornito come lettore da applicare su di una porta automatica, su di un tornello a tripode oppure un portello automatico.



SCHEMA TECNICA



SCHERMO	8" IPS TOUCH SCREEN HD 800X1280
SISTEMA OPERATIVO	LINUX 3.1
CPU, NPU	1.2Ghz DUAL-CORE ARM CORTEX-A7
RAM	512Mb DDR3L
ROM	FLASH 8GB
CAMERA BINOCULARE	SENSORE POSTERIORE 1/2.9 FOV75° 200W PIXEL HIGH DEFINITION WDR SENSORE 1/5 FOV 75° 200W PIXEL INFRAROSSI
RILEVAMENTO IN TEMPO REALE	DOPPIA CAMERA DINAMICA ANTI CONTRAFFAZIONE
CAPACITÀ DI LOG	500000
DISTANZA DI RICONOSCIMENTO	0.5~2.5m (0.5~1.5m CON RICONOSCIMENTO DEL VOLTO)
USB	USB 2.0X1
ALIMENTAZIONE	DC 12V 2A
CONNETTIVITÀ	TCP/IP, C/S LAN, WIFI
INTERFACCIA	OUTPUT ALLARME 1set OUTPUT USB DISK 1set OUTPUT RELAY 1set USCITA 1set WG 1set OUTPUT WG ALLARME ESTERNO SUPPORTATO
AMBIENTE OPERATIVO	TEMPERATURA UTILIZZO: -15°C~ +45°C TEMPERATURA STOCCAGGIO: -40°C +65°C UMIDITÀ: 20%~90% SCARSA LUCE: LUCE LED AUTOMATICA DI RIEMPIMENTO
SCANNER QR CODE	CERTIFICATO GREEN PASS DIGITALE SUPPORTATO
RILEVAMENTO MASCHERA	SUPPORTATO
MISURAZIONE TEMPERATURA (opzionale)	FUNZIONI DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA DISTANZA DI MISURAZIONE: 0.5m ACCURATEZZA: +-0.3°C UNITÀ MINIMA DI RILEVAMENTO: 0.01°C USB FLASH DRIVE PER SCARICARE I LOG DI RILEVAMENTO IN EXCEL
INSTALLAZIONE	SUPPORTO DA MURO E DA SCRIVANIA INCLUSI OPZIONALE: STAFFA PER TORNELLO, COLONNINA DA PAVIMENTO